Description

SPEECH-204

Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL

- · Amplificateur mixeur intégré et haut-parleur, 75 W
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- · Limiteur intégré
- 3 entrées par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35) avec égaliseur 3 voies et réglage de gain
- 1 entrée ligne stéréo par prises RCA avec réglage de Gain
- 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro), avec alimentation fantôme
- 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
- Système haut-parleur 2 voies
- · Lampe intégrée dans le pupitre
- 2 porte-documents dans la colonne
- 2 roulettes de transport

Livré sans microphone col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE ou TXA-800HT, disponibles en option.

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques:

Puissance nominale (P_{RMS}) 75 W 100 W Puissance de sortie, totale

60-20000 Hz Bande passante Fréquence porteuse 863,1-864,9 MHz

Portée ≈ 25 m

Entrées 15 mV (Mic1),

> 5 mV (Mic2-3), 220 mV (Ligne1-3), 250 mV (Ligne)

Egaliseur, graves ±12 dB/60 Hz +7 dB/1 kHz Egaliseur, médiums Egaliseur, aigus ±12 dB/15 kHz

~ 230 V/50 Hz/180 VA Alimentation

0-40 °C Température fonc.

Dimensions 540 x 1140 x 430 mm

Poids 33 kg

Branchements 3 x XLR (Mic),

> 3 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne In),

1 x RCA D/G (Ligne Out)

produit: MONACOR

Type: SPEECH-204

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (I x H x P): 0,5 x 1,22 x 0,565 m

Poids brut: 41,8 kg

Poids net: 35,96 kg

Poids article (sans accesoire): 33 kg