

EMBASE SUPPORT POUR MICROPHONE  
SUR COL DE CYGNE

## BM-6304



- XLR femelle
- Dimensions L x P x h : 125 x 150 x 70 mm
- Poids : 0,7 kg

### DÉSIGNATION MODÈLE

Embase support micro col de cygne ..... **BM-6304**  
(code 02548)

SUPPORT À VISSER POUR MICROPHONE  
SUR COL DE CYGNE

## AVL 6007



- XLR femelle
- Câblé symétrique
- h : 80 mm

### DÉSIGNATION MODÈLE

Support col de cygne (câble Symétrique) ..... **AVL 6007**  
(code 00337)

PIED DE MICROPHONE DE TABLE

## D 8

- Embase fonte Ø 130 mm
- h : 100 mm
- Filetage 3/8" et 5/8"



### DÉSIGNATION MODÈLE

Pied de micro de table ..... **D 8** (code 00332)

EMBASE SUPPORT POUR MICROPHONE  
SUR COL DE CYGNE

## BM-6305S



- XLR mâle/XLR femelle
- Bouton poussoir TALK
- Dimensions L x P x h :
- 162 x 112 x 47 mm - Poids : 0,8 kg

### DÉSIGNATIONS MODÈLE

Embase support micro col de cygne ..... **BM-6305S**  
(code 02574)

SUPPORT POUR MICROPHONE COL  
DE CYGNE À VISSER SUR PIED

## AVL 6010



- XLR mâle/XLR femelle
- Filetage 5/8"
- Interrupteur Marche/Arrêt
- h : 100 mm

### DÉSIGNATIONS MODÈLE

Support col de cygne ..... **AVL 6010**  
(code 00336)

COL DE CYGNE

## GN 6 GN 6 C GN 13 GN 13 C



- Filetage 5/8" mâle et femelle

### DÉSIGNATION MODÈLE

Col de cygne 16 cm :

Noir ..... **GN 6** (code 00340)

Chromé ..... **GN 6 C** (code 00343)

Col de cygne 32 cm :

Noir ..... **GN 13** (code 00341)

Chromé ..... **GN 13 C** (code 00344)

SUPPORTS MICROPHONES FILETAGE 5/8"

## H 2 - H 5A H 32 - H 1



- Pour micro Ø 22 mm : H 2
- Pour micro Ø 25 mm : H 5A



- Pince caoutchouc pour micro rond
- Ø 30 à 35 mm : H 32



- Pince à ressort pour micro rond ou conique Ø 19 à 35 mm : H 1

COL DE CYGNE NOIR

## AVL 6307



- XLR mâle/  
• XLR femelle
- L : 375 mm

### DÉSIGNATION MODÈLE

Col de cygne ..... **AVL 6307**  
(code 00338)

PIÈCE DE MONTAGE POUR COL  
DE CYGNE

## DN 91



- Filetage 5/8"

### DÉSIGNATION MODÈLE

Pièce de montage pour col de cygne ..... **DN 91**  
(code 00339)

### DÉSIGNATIONS MODÈLES

Support micro ..... **H 2** (code 000363)

Support micro ..... **H 5A** (code 000364)

Support micro ..... **H 32** (code 000365)

Pince micro ..... **H 1** (code 000362)