

ENCEINTES DE PUISSANCE

CSB 150CV

15 W
30 W
60 W

100 V

60 W
8 Ω

IP44

INDOOR
OUTDOOR

2 VOIES



ENCEINTES DE PUISSANCE

CSB 175CV

30 W
60 W
90 W

100 V

100 W
8 Ω

IP44

INDOOR
OUTDOOR

2 VOIES



DESCRIPTION

- Enceintes 2 voies conçues pour la diffusion d'un son de qualité dans les applications Public Address en ligne 100 V ou 70 V
- Utilisation en intérieur ou extérieur grâce à son woofer en polypropylène et tweeter dôme titanium
- Utilisation ligne 100 Volts avec réglage de puissance en face arrière
- Livrées avec étrier de fixation
- Possibilité d'adaptation sur pied de sol noir (option F-8+YS)

YS-62
(Option)

CARACTÉRISTIQUES

	CSB 150CV	CSB 175CV
Type	Enceinte bass-réflex 2 voies	
Matière	ABS	
Coloris	Noir	
Haut-parleur graves	16,5 cm polypropylène	20 cm polypropylène
Haut-parleurs aigus	1 titanium	
Pression Acoustique	88 dB / 1 W/1 m	
Bande passante	50 Hz - 20 000 Hz	55 Hz - 20 000 Hz
Angle	120°	
Puissance ligne 80/8 Ω	60 W RMS - 150 W max.	100 W RMS - 175 W max.
Puissance ligne 100 V	60 - 30 - 15 W	90 - 60 - 30 W
Puissance ligne 70 V	30 - 15 - 7,5 W	60 - 30 - 15 W
Branchement	Bornes poussoirs	
Dimensions (L x P x h)	230 x 195 x 300 mm	278 x 217 x 380 mm
Poids	4,1 kg	6,2 kg
Option	Pied de sol F-8+YS	

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Enceinte de puissance	CSB 150CV (code 00038)
Enceinte de puissance	CSB 175CV (code 00039)
Pied de sol avec adaptateur	F-8+YS (code 00270)
Fixation orientable par étrier	YS 62 (code 00043)