











PORT USB

ENTRÉE AUDIO et CASQUE

DC POWER & OUTPUT PORT

DESCRIPTION

Microphone de table pour utilisation sur amplis-préamplis Public Address avec possibilités de lire des fichiers MP3 mémorisés.

L'utilisation de ce microphone répond parfaitement aux installations de sonorisation PPMS notamment dans les établissements scolaires.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- · Un pupitre microphone électret, cardoïde, symétrique
- · Clavier fonctionnel
- Possibilité d'enregistrer des annonces, des morceaux de musique : 89 enregistrements d'une durée totale de 60 minutes maximum (64 Mn)
- Possibilité d'enregistrer des fichiers MP3 via le port USB d'un PC
 - Carillon automatique dès l'appui sur la touche annonce micro, commutable 0N/0FF
- Haut-parleur intégré
- Entrée Ligne / Jack 3,5 mm
 - Sortie casque / Jack 3,5 mm
 - Entrée USB
 - Livré avec câble 5 ml XLR M/Jack 6.35 mm M Stéréo, cordon USB 1,5 ml, bloc alim secteur 9 V

CARACTÉRISTIQUES	PAD 500
Туре	Pupitre microphone d'appel à enregistrement numérique
Bande passante	100 - 12 000 KHz
Sensibilité	1 mV / Pa / 1Khz
Impédance de sortie	600 Ω
Rapport Signal/Bruit	> 45 dB
Température de fonct.	0 - 40 ° C
Alimentation	9 V 200 Ma / bloc secteur
Dimensions	Boitier : 150 x 150 x 40 Col de cygne : 210 mm
Poids	0,510 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE – ETABLISSEMENT SCOLAIRE

A noter qu'il est possible de brancher ce microphone pupitre sur une installation déjà existante.

AM 120A Amplificateur - Préamplificateur



Câble 2 x 1,5 mm²
Câble Jack 6.35 / Jack 6.35
Câble micro
Câble audio

